



Putzmeister

Sus ventajas

- Tubo mezclador cónico para un flujo de material óptimo
- Tolva grande con abridor de sacos
- Bomba de agua integrada para una toma de agua constante
- Compresor con desconexión de presión para un trabajo seguro
- Piezas helicoidales sustituibles según la aplicación

MP 25 Mixit – Máxima eficiencia para el procesamiento de mortero premezclado seco



Solado

- **Emplastado fluido**
- **Solado de sulfato cálcico**



- **Enlucidos exteriores**
(enlucidos con cal, cal y cemento y aislantes)
- **Enlucidos interiores**
(enlucido con escayola/cal)



Las bombas mezcladoras Putzmeister se encuentran entre las máquinas con mayor capacidad de adaptación a diferentes funciones exigidas por este sector del mercado. Esto también es aplicable a la MP 25 Mixit.

Trabaja con todos los morteros prefabricados bombeables, tales como enfoscado base, cemento cola, morteros ignifugos, enfoscados decorativos, autonivelantes, etc. En el interior y exterior.

Como todas las bombas mezcladoras Putzmeister, también la MP 25 Mixit puede desmontarse sin grandes esfuerzos. Los módulos de la máquina pueden ser trasladados con toda facilidad de un piso a otro de la obra, o transportarse fácilmente en coche. Con solo conectar las mangueras de mortero y de agua, se puede comenzar a trabajar nuevamente.

Su distribuidor competente de Putzmeister estará encantado de asesorarle sobre los detalles técnicos y las preguntas sobre la aplicación.

Enlucido /
enlucido fino



La MP 25 Mixit puede ser desmontada en cómodos módulos individuales para su traslado a cualquier lugar.

Datos técnicos

	MP 25 Mixit 3 x 400 V 50 HZ	MP 25 Mixit – Versión para exportación
Depósito de mezcla	115 l	115 l
Caudal de transporte (teór.)*	25 l/min	40 l/min
Presión de transporte	40 bar	20 bar
Distancia de transporte**	hasta 40 m horizontal, 15 m vertical	hasta 30 m horizontal, 15 m vertical
Compresor de aire	0,55 kW / 200 l/min	0,55 kW / 200 l/min
Bomba	bomba helicoidal D6 Power	bomba helicoidal D 5 corta
Motor	5,5 kW a 392 r/min, 400 V / 50 Hz	5,5 kW a 392 r/min, 400 V / 50 Hz
Accionamiento de depósito	1,1 kW a 23 r/min	1,1 kW a 23 r/min
Bomba de agua	0,78 kW a 3,4 m³/h	0,78 kW a 3,4 m³/h
Peso	240 kg	240 kg
Longitud x ancho x altura	1324 x 728 x 1443 mm	1324 x 728 x 1443 mm
Altura de llenado	984 mm	984 mm
Tubo de presión	M35 / V 25–40	M35 / V 25–40
Granulado máximo	4 mm	4 mm
Particularidad	Manguera DN 25 para materiales de alta calidad	Manguera DN 35 para materiales de baja calidad

* El caudal es teórico y depende del tipo de bomba.

** Los datos están basados en la experiencia y dependen del material.

Equipamiento

	MP 25 Mixit 3 x 400 V 50 HZ	MP 25 Mixit Versión para exportación
Accesorios de limpieza	■	■
Bomba de agua autocebante	■	■
Compresor	■	■
Instrucciones de uso y lista de repuestos	■	■
Manguera neumática ½" GEKA	■	■
Pintura color estándar	■	■
Pulverizador	■	■
Reductor	■	■
Tubo flexible de mortero	■	■
Accesorios DN 25	■	□
Accesorios DN 35	□	■
Manguera de aspiración con filtro	□	■
Accesorio para revoque aislante	□	□
Cubierta de inyección	□	□
Placas separadoras	□	□
Telemando por cable + prolongación	□	□

□ Opción ■ Serie

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal / Alemania
P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal / Alemania
Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743
mm@pmw.de · www.pmmortar.de

