



**Putzmeister**

## Las ventajas para usted

- Se desarma en cuatro grupos en cuestión de segundos: mando, unidad mezcladora, accionamiento, compresor
- Protección antirrobo integrada
- Compatible con todas las tomas de corriente de luz (230 V)
- Costes de explotación bajos gracias al tubo mezclador autolimpiante y al poco desgaste
- Modo de mezclado
- Modo de bombeo con ajuste sin escalonamientos de la capacidad de transporte

## La nueva MP 20 EV – compacta, potente y polivalente



Enlucido/Enlucido fino

- Mortero seco en interiores o exteriores
- Enlucido de yeso
- Imprimación
- Masilla niveladora
- Materiales consistentes y líquidos



### La MP 20 EV: aplicación universal y compatible con todas las tomas de corriente de luz

Esta flexibilidad es la característica más destacada de la MP 20 EV: lista para intervenir en cualquier lugar, fácil de transportar gracias a que puede desarmarse en cuatro grupos y ajuste sin escalonamientos de la capacidad de transporte en modo de transporte. La práctica zona de mezcla de plástico y la facilidad con que se desarma agilizan la tarea de limpieza. Gracias a ello se ahorran costes de explotación y se reduce el desgaste.

Para información detallada sobre características técnicas y de aplicación, consulte directamente a su distribuidor autorizado Putzmeister.

Aplicaciones especiales

- Mortero húmedo
- Mortero cola
- Productos WDVS (compuestos termoaislantes)
- Alta calidad de mezcla para selladores para juntas y marcos



Sin necesidad de herramientas, la MP 20 EV puede desarmarse en grupos cómodos de manejar y transportar

Es especialmente adecuada para obras en espacios cerrados o para realizar trabajos en varias plantas gracias a que una sola persona puede transportar el mando, la unidad mezcladora, el accionamiento y el compresor.

La posibilidad de desmontar el cuadro de mando es además un sistema eficaz para proteger la MP 20 EV contra robo: sin cuadro de mando, la bomba no funciona.

## Características técnicas MP 20 EV

<b>Caudal*</b>	2–12 l/min
<b>Presión de transporte</b>	30 bar
<b>Distancia de transporte máx.**</b>	25 m
<b>Altura de transporte máx.**</b>	10 m
<b>Modelo de bomba</b>	D5-2,5 Eco
<b>Accionamiento de la bomba mezcladora</b>	230 V / 1 / PE / 50 Hz/60 Hz
<b>Potencia de la bomba mezcladora</b>	3,0 kW, 200 r/min
<b>Protección eléctrica</b>	16 A
<b>Bomba de agua</b>	2,4 m³/h, 0,5 kW
<b>Compresor</b>	180 l/min, 0,52 kW
<b>Capacidad de la tolva</b>	75 l
<b>Altura de llenado</b>	1040 mm
<b>Peso máximo</b>	153 kg, de estos, 45 kg corresponden al mando, 49 kg a la unidad mezcladora, 14 kg al compresor y 45 kg a la unidad de accionamiento
<b>Longitud × ancho × altura</b>	1500 × 600 × 1200 mm
<b>Grano máximo</b>	3 mm

\* El rendimiento es teórico y depende del modelo de bomba.

\*\* Estos datos son valores de referencia y dependen del material empleado.

## Componentes

Abridor de sacos	■
Accesorio de conexión de agua	■
Bomba de agua	■
Cable de extensión	■
Compresor	■
Equipo de proyección	■
Instrucciones de uso y lista de repuestos	■
Limpiaboquillas	■
Manguera neumática (16 m)	■
Tubo flexible de mortero (10 m)	■
Vibrador	■

□ Opción ■ Serie

### Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal / Alemania  
 P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal / Alemania  
 Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743  
 mm@pmw.de · www.pmmortar.de

