



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



ET66

■ Datos de rendimiento mecánicos

Número de revoluciones nominal	2.000,0 1/min
Velocidad de desplaz. Nivel 1	2,6 km/h
Velocidad de desplaz. Nivel 2	4,5 km/h

■ Datos mecánicos

Longitud	6.105,0 mm
Anchura	2.104,0 mm
Altura	2.558,0 mm
Peso de servicio (mín.-máx.)	6.030,0 - 6.250,0 kg
Profundidad de excavación (máx)	3.877,0 mm

■ Motor de combustión interna

Refrigeración	Refrigeración por agua
Modelo de motor	Motor diésel
Cilindrada	3.054,0 cm ³
Capacidad del depósito	109,0 l
Potencia nominal	35,9 kw
Número de revoluciones nominal	2.000,0 1/min
Rendimiento de servicio	35,9 kw
Revoluciones de funcionamiento	2.000,0 1/min

Tensión de la batería arranque	12,0 V
Capac. batería (valor nominal)	120,0 Ah
Fabricante del motor	Yanmar
Denominación del motor	4TNV94L-ZWWN

■ Combustibles, lubricantes, refrigerantes

Cantidad de aceite	11,600 l
Cantidad de refrigerante	10,0 l
Cantidad de aceite hidráulico	100,0 l

■ Parámetros medio ambiente

Niv.potenc.acústica LWA,medida	97,0 dB(A)
Niv.potenc.acústica LWA,garant	99,0 dB(A)

■ Chasis de ancho

Transmisión	Motor de pistón axial con USG
Presión de trabajo hidráulica	250,0 bar

■ Transporte y almacenamiento

Longitud para transporte	6.105,0 mm
Anchura para transporte	2.104,0 mm
Altura para transporte	2.558,0 mm
Peso de transporte	5.875,0 kg